



Соединители электрические в пластмассовом корпусе (коммутационная коробка fuse box).

#### Назначение

Оборудование ЕК 340 предназначено для установки на мачты сетей освещения, внутри и на улице под навесом.

#### Технические характеристики:

Модель: ЕК 340

Защита: IP 54

Класс защиты: II

Крышка: Разделенная, серая или прозрачная.

Метод фиксации кабелей: Сдвижной

Макс. Размеры кабеля: 4 / 5 x 16 мм. (1 – 2 кабеля)

Макс. Размеры кабеля: 4 / 5 x 10 мм. (3 кабеля)

Мин. Внутр. D опоры: 79 мм.

Номинальное напряжение 220 - 400В, 50Гц, 16А.

#### Размеры:

Общий размер: 257

Крепление: 245

Ширина корпуса: 72

Глубина: 62

**Запрещается** пользоваться неисправным оборудованием, при обнаружении неисправности заменить на аналогичное в исправном состоянии.

Гарантийный срок хранения до 3-х лет, условия хранения категории 5 в соответствии с ГОСТ 15150.

Срок службы при условии соблюдения инструкции по эксплуатации - 10 лет.

Правила перевозки (транспортирования) категория Ж,

Правила реализации не регламентируются.

#### Информация об утилизации

Не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Изучите информацию о правилах утилизации электронных отходов в вашем населенном пункте. Правильная утилизация способствует сохранению природных ресурсов, охране здоровья и окружающей среды.