



Соединители электрические в пластмассовом корпусе (коммутационная коробка fuse box).

Назначение

Оборудование ЕК 480 предназначено для установки на мачты сетей освещения, внутри и на улице под навесом.

Технические характеристики:

Модель: ЕК 480

Защита: IP 54

Класс защиты: II

Крышка: Разделенная, серая или прозрачная.

Метод фиксации кабелей: Сдвижной

Макс. Размеры кабеля: 4 / 5 x 16 мм. (1 – 2 кабеля)

Макс. Размеры кабеля: 4 / 5 x 10 мм. (1 – 3 кабеля)

Мин. внутр. D опоры: 90 мм.

Номинальное напряжение 220 - 400В, 50Гц, 16А.

Размеры:

Общий размер: 257

Крепление: 265

Ширина корпуса: 80

Глубина: 66

Запрещается пользоваться неисправным оборудованием, при обнаружении неисправности заменить на аналогичное в исправном состоянии.

Гарантийный срок хранения до 3-х лет, условия хранения категории 5 в соответствии с ГОСТ 15150/

Срок службы при условии соблюдения инструкции по эксплуатации - 10 лет.

Правила перевозки (транспортирования) категория Ж,

Правила реализации не регламентируются

Информация об утилизации

Не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Изучите информацию о правилах утилизации электронных отходов в вашем населенном пункте. Правильная утилизация способствует сохранению природных ресурсов, охране здоровья и окружающей среды.